

### Beschreibung

Stark anhaftendes, mittelviskoses Spezialöl zur Konservierung und Schmierung von Waffen und Metallteilen. Gewährleistet optimalen Korrosionsschutz und sichert durch seine hervorragenden Schmiereigenschaften optimalen Verschleißschutz bei bewegten Bauteilen sowie an allen Schmierstellen. Dank guter Kriecheigenschaften und hohem Schutz vor Verharzung auch bestens zur Schmierung feinmechanischer Bauteile geeignet. Ein vielseitig einsetzbares Waffenöl mit guter Kunststoffverträglichkeit und der Möglichkeit, Holz zu ölen.



Patronenlager entölen.

### Erhältliche Gebinde

100 ml Flasche Kunststoff 24391  
DE-EN

### Eigenschaften

- PTFE-frei
- hervorragende Schmierfilmstabilität
- Langzeitkorrosionsschutz
- hervorragende Langzeitschmierwirkung
- sorgt für hydrophobe, also stark wasserabweisende Oberflächen
- ausgezeichnetes Lösevermögen für Pulver- und Schmauchrückstände
- verträglich mit den meisten handelsüblichen Kunststoffen
- neutral gegenüber brünierten Teilen
- haftstark und trotzdem leicht zu entfernen
- breites Anwendungsgebiet
- verharzt und verklebt nicht
- säurefrei

### Technische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Basisöl                               | Naphthen            |
| Viskosität bei 40 °C                  | 70 mm²/s            |
| Viskosität bei 20 °C                  | 220 mm²/s           |
| Dichte bei 20 °C                      | 0,914 g/ml          |
| Farbe/Aussehen                        | klar, braun         |
| Korrosionsbeständigkeit Salzsprühtest | 300 h<br>FTM 4001.2 |

### Einsatzgebiet

Konserviert, schmiert und schützt Waffen, Maschinen, Werkzeuge, metallische Bauteile, Instrumente und vieles mehr vor Verschleiß, Rost und Korrosion. Hervorragender Schutz vor Umwelteinflüssen bei der Zwischenlagerung von Metallteilen und Halbzeug.

### Anwendung

Teile vor dem Ölen sorgfältig reinigen. Alte Ölreste können problemlos mit dem Schnellreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3318) entfernt werden. Vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend die abgetrockneten Schmierstellen dünn einölen und überschüssiges Öl abwischen. Vor dem Schießen den Lauf und das

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**